Блоки настенного типа Mistral





| ASA-07HR4K1 / AOA-07HR4K1 | ASA-09HR4K1 / AOA-09HR4K1 | ASA-12HR4K1 / AOA-12HR4K1 | ASA-18HR4K1 / AOA-18HR4K1 |
| ASA-24HR4K1 / AOA-24HR4K1 | ASA-30HR4K1 / AOA-30HR4K1 |

Высокоплотный фильтр, Ночной режим, Таймер на 24 часа, Автоуправление жалюзи, Защита Blue Fin, Подключение дренажа, Автоперезапуск, Защита от холодн.воздуха, Эффективное осушение, Память жалюзи, Самоочистка блока, Удобный монтаж, Датчик утечки хладагента, LED дисплей

Низкий уровень шума, I Feel функция, Дежурный обогрев, Система вентиляции, Диммер функция, Самодиагностика, Turbo/Super режим, Smart режим

Сплит-системы серии Mistral сочетают в себе стильный и современный дизайн, корпус изготовлен из высококачественного пластика с встроенным LED-дисплеем. Благодаря HD-фильтру высокой плотности, из воздуха в помещении удаляется более 90% пыли и других частиц размером до PM 2.5нм. Кондиционеры могут работать в одном из четырех режимов: охлаждение, обогрев*, осушение и вентиляция. В кондиционерах серии Mistral используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды. Антикоррозийное покрытие Blue Fin защищает теплообменники внутреннего и наружного блоков.

* Для использования кондиционера на тепло при отрицательных наружных температурах, необходимо доработать кондиционер обогревом поддона и отвода дренажа наружного блока.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ «MISTRAL»

Внутренний блок Наружный блок	Ед. изм	ASA-07HR4K1/ AOA-07HR4K1	ASA-09HR4K1/ AOA-09HR4K1	ASA-12HR4K1/ AOA-12HR4K1	ASA-18HR4K1/ AOA-18HR4K1	ASA-24HR4K1/ AOA-24HR4K1	ASA-30HR4K1/ AOA-30HR4K1
Холодопроизводительность	Ватт	2350	2600	3400	5500	7000	8810
Теплопроизводительность	Ватт	2450	2600	3400	5700	7100	8550
Потребляемая мощность холод/нагрев	Ватт	730/678	810/ 720	1055 / 940	1660 / 1525	2180/2076	2591/2220
Номинальный ток охлаждение/нагрев	А	3,4/3,1	3,5/3,2	4,7/4,2	7,4/6,8	16,1/15,5	12,0/10,3
EER/COP (класс энергоэффективности)	кВт	3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)	3,31/3,74 (A/A)	3,21/3,42 (A/B)	3,40/3,85 (A/A)
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50					
Расход воздуха (max)	м³/ч	500	550	580	860	950	1300
Уровень шума внутр. блока (H/M/L)	дБ(А)	33/29/26/25	37/32/28/27	39/33/28/28	44/38/34/34	44/39/35/34	45/41/37/37
Уровень шума наружн. блока (H)	дБ(А)	52	52	53	54	56	56
Заправка хладагентом	тип/ г	R32/370	R32/410	R32/560	R32/1130	R32/1070	R32/1590
Дозаправка хладагента (стандарт 5 м.)	г/м	20	20	20	20	20	30
Компрессор	модель/ бренд	QXF-A083T130U/ GREE	QXF-A083T130U/ GREE	QXF-B115T130U/ GREE	KSF180V1VFT/ GMCC	KSG250V1VMT/ GMCC	ATH300UV-C8DU/ HIGHLY
Межблочный кабель (внутр. блок)	жил/мм²	5/1,5	5/1,5	5/1,5	5/2,5	5/2,5	5/2,5
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюйм	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2	1/4 1/2	1/4 5/8	3/8 5/8
Размер внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	790×255×197	790×255×197	790×255×197	890×300×224	890×300×224	1173×325×228
Размер наружного блока (ШхВхГ)	мм	660×482×240	660×482×240	660×482×240	780×540×260	860×667×310	860×667×310
Вес нетто внутр./наруж. блока	кг	7,15 / 21,4	7,75 / 21,5	7,85 / 24,5	10,8 / 36,0	11,0 / 46,35	14,5 / 54,0
Вес в упаковке внутр./наруж. блока	кг	8,45 / 23,0	9,0 / 23,1	9,15 / 26,2	12,5 / 38,2	12,6 / 49,5	17,5 / 57,0
Размер в упаковке внутр./наружн. блока (WxHxD)	мм	850×320×260 / 770×530×315	850×320×260 / 770×530×315	850×320×260 / 770×530×315	960×365×300 / 910×600×360	960×365×300 / 995×720×420	1250×390×315 995×720×420
Перепад высот между блоками	м	8	8	8	10	10	15
Длина фреоновой трассы	м	15	15	15	20	20	20
Температура внешн. среды холод/тепло	°C	19~43 / -7~24	19~43 / -7~24	19~43 / -7~24	19~43 / -7~24	19~43 / -7~24	19~43 / -7~24
Расстояние между лапок наруж. блока	мм	438	438	438	530	542	542

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.